



Utworzono : 21 listopad 2024

Oferowane produkty > Zabezpieczenia > Blokada > Blokada skrzyni biegów Dipol

Blokada skrzyni biegów Dipol

Blokada skrzyni biegów Dipol

trzipienia. Po wypchnięciu trzpień z otworu tulei blokada znajduje się w pozycji spoczynkowej. Po powrotnym obrocie i wyjęciu klucza z trzpień blokada gotowa jest do ponownego użycia. Aby zabezpieczyć trzpień przed obrotem wokół własnej osi, jego część prowadząca ma w przekroju kształt ściętego walca, a otwór w tulei lub wsporniku jest odwzorowaniem tego kształtu.

Parametry techniczne.

Wymiary (bez wspornika) bez trzpień

40x70

Wymiary (bez wspornika) z trzpieniem

40x160

Ciążar (bez elementów montażu)

500 g

Gwarantowana ilość cykli pracy blokady

500 000

Materiał : trzpień, tuleja

stal stop. węglowa

Twardość : trzpień, tuleja

~ 60 HRC

Czas montażu

Zakres temperatur poprawnej pracy

-40°C ÷ 80°C

Wkładka zamkowa

GERDA,

ABLOY

Wyłącznie zarejestrowane podmioty gospodarcze (firmy)

posiadające "CERTYFIKAT AUTORYZACJI" producenta.

Montaż blokady uprawnia do uzyskania zniżki stawki ubezpieczenia AC.

Produkt zastrzeżony do sprzedaży wraz z montażem przez autoryzowane serwisy.

Cena : 0,00 zł Brutto (0,00 zł Netto)